

TLV[®]

蒸気式温水製造ユニット

SteamAqua[®]

SQ シリーズ SQ-C04/SQ-C06

- 25～30号級の壁掛け式・小型給湯器
- その場で、必要なときに使う分だけお湯が作れます

NEW**JET**

水道法基準適合

認証番号

W044-20027-118




蒸気を熱源にした25～30号級の給湯器

コンパクトで設置が簡単

食品の仕込み・手洗い・洗浄に

コンパクトな蒸気式温水製造ユニット(小型壁掛け式)に新しいモデル『SQ-C04 / SQ-C06』が登場しました。

蒸気を使って水を間接加熱し、30～70度のお湯を瞬間給湯。加熱能力がアップしたため、手洗いから器具洗浄まで幅広くご利用いただけます。



水道法基準
適合品

安心・安全

▶ クリーンな温水を製造

熱交換器を使用した「間接加熱方式」のため、蒸気中の錆・異物が温水に混入しません。水道法基準適合品でFSSC22000(食品安全)に対応。クリーン・飲用に適した水はそのまま温水として供給でき、水道への直結も可能です。



▶ 異常な高温出湯・やけどを防止

蒸気と水が直接混ざらない「間接加熱方式」に加え、出湯しない時は蒸気の供給を遮断するので、異常な高温水の出湯を防止します。労災対策にも有効です。



▶ 内部・外部の過大圧力から機器を保護

内部で過大圧力が発生しても、リリーフ弁から水を逃すことで熱交換器や配管接手を守ります。また、ウォーターハンマーなど外部からの衝撃はショックアブソーバーで緩和します。

使いやすい

▶ 設置が簡単

壁掛け式で取り付け場所を選ばず、100V電源(コンセント)と蒸気と水の配管施工のみで簡単に設置できます。

▶ スピード給湯

水を加熱しながら給湯する瞬間式のためすぐに、必要な分だけお湯が使えます。



温度はダイヤル調整

▶ 詰りトラブルを抑制

汚れが付着しにくいスパイラルチューブの伝熱管により、小型の給湯器に見られる熱交換器の詰りトラブルを抑制します。



スパイラルチューブ

型式名・仕様	SQ-C04(L仕様)	SQ-C04(H仕様)	SQ-C06
加熱能力クラス	46kW(25号)級		65kW(30号)級
材質	[冷水接液部]:ステンレス鋼 SUS304, ASTM A351 Gr.CF8, 黄銅 CAC406(NPb処理), PPS, FKM, 青銅(クロムメッキ), 他 [制御BOX]:ポリカーボネート [蒸気部]:ステンレス鋼 SUS304, ASTM A351 Gr.CF8, CAC408, C3771, 他 [ベース, 本体カバー]:ステンレス鋼 SUS304, A5052(アルミ), エポキシ樹脂(断熱材)		
温度調整可能範囲	30～50℃	40～70℃	
供給蒸気圧力*	0.2～0.4MPaG		
供給冷水圧力(流動圧)	0.1～0.4MPaG 温度:5～28℃		
電源	電圧:100V AC (50/60Hz)単相 電流:0.5A		

* 減圧弁を使用して本体への蒸気供給圧力を設定される場合、減圧弁一次側圧力が0.4MPaGを超える時は、必ず減圧弁二次側に安全弁を設置してください。

※ 詳細は弊社ホームページ(<https://www.tlv.com>)をご参照ください。

※ 製品改良のため仕様変更をすることがあります。

製品の詳細は
こちらから



注意 異常作動、事故やケガを避けるために、製品は仕様範囲外で使用しないでください。ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。



株式会社 ティエルパイ

本社・工場/〒675-8511 兵庫県加古川市野口町長砂881番地

TEL.(079)422-8833 [技術110番] <https://www.tlv.com>



ISO 9001
ISO 14001
認証工場