

BU形 ブルドン管圧力計



(株) 大東計器製作所製

■特長

- JIS 規格 (B7505) をクリア

■用途

- 生産プロセスにおける、あらゆる圧力の監視

■仕様データ

名称	性能	接続	大きさ mm	圧力レンジ MPaG	精度等級	使用温度範囲 ℃	納期 (日)
圧力計	耐熱耐振形	G (PF) 3/8	φ 100	0 ~ 0.16	1.6 級	-5 ~ 80 (※)	20
				0 ~ 0.4			
				0 ~ 0.6			
				0 ~ 1.0			10
				0 ~ 1.6			
				0 ~ 2.5			20

1. ※ : 80℃以上のときはサイフォン管を使用してください。また、凍結なきこと。

●詳細情報

使用可能流体 (※)	蒸気、エア、水						
圧力レンジ (MPaG)	0 ~ 0.16	0 ~ 0.4	0 ~ 0.6	0 ~ 1.0	0 ~ 1.6	0 ~ 2.5	
最小目盛 (MPa)	0.005	0.01	0.01	0.02	0.05	0.05	

1. ※ : 危険流体 (毒性、可燃性など) には絶対に使用しないでください。

⚠注意 異常作動、事故やケガを避けるために、製品は仕様範囲外で使用しないでください。

■発注方法



下記の項目順にご注文ください。

名 称	…	性 能	…	接 続	…	大 小	…	圧力レンジ	…	個 数	…	オプション
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-------	---	-----	---	-------

(例) 圧力計 … 耐熱耐振形 … G (PF) 3/8 … φ100 … 0~1.0MPaG … 5 …

■オプション






標準以外の仕様では、価格、納期が異なります。詳細はお問合せください。

性能	耐熱形、耐振形、蒸気用耐振形、蒸気用普通形
大きさ	φ 60、φ 75、φ 150、φ 200
圧力レンジ	0.1、0.25、4.0、6.0、10MPaG
セット品	サイフォン管、ダンパー

1. 標準、オプション以外の仕様も、内容によっては対応可能ですのでお問合せください。

■寸法



コネクター部

本来の用途、使用目的以外には使用しないでください。
製品改良のため、仕様変更することがあります。