

PERMABLOC® 成形シム

パーマブロック



■シムとは

- 仕上げ修正作業にとってシムはなくてはならないものです。しかし、作業の度にシムを製作していたのでは貴重な時間をムダにしてしまうことになります。TLVは作業効率を上げムダを省くために成形シムを用意いたしました。このシムを活用することにより大幅な時間短縮が図れます。


■特長

- 成形済みですぐに使用でき、芯出し時間の短縮が可能
- 厚さが刻印されているので間違いがない
- 平板から切り出すのに比べ材料の無駄がない
- ステンレス製で腐食がなく、繰り返し使用可能
- 専用ケースに入っているため持ち運び・管理が容易
- 必要な厚さだけの購入も可能
- 5つのサイズ、9種類(Vは8種類)の厚さを用意

■用途

- 芯出し仕上げ修正作業

■仕様

型式(名称)		適用					材質	
PERMABLOC (パーマブロック)		サイズ	寸法 (mm)			厚さ	適合 ボルト サイズ	ステンレス
			a	b	c			
		I	60	50	15	9種類(※) 0.025mm 0.05mm 0.1mm 0.2mm 0.4mm 0.7mm 1.0mm 2.0mm 3.0mm	M12	
		II	80	70	22		M18	
		III	100	80	32		M27	
		IV	130	105	44		M36	
		V(※)	200	165	58		M52	

1. ※: サイズVには、厚さ 0.025mm を含みません。

PERMABLOC® 成形シム

■ 単品

各厚さごとにパック単位でのご注文となります。

型式 (名称)	サイズ	厚さ (mm)	部品No.	サイズ	厚さ (mm)	部品No.	サイズ	厚さ (mm)	部品No.	サイズ	厚さ (mm)	部品No.	サイズ	厚さ (mm)	部品No.	1パック 枚数
PERMABLOC (パーマブロック)	I	0.025	ALI 2.500 Ak	II	0.025	ALI 2.500 Bk	III	0.025	ALI 2.500 Ck	IV	0.025	ALI 2.500 Dk	V	—	—	20
		0.05	ALI 2.500 An		0.05	ALI 2.500 Bn		0.05	ALI 2.500 Cn		0.05	ALI 2.500 Dn		0.05	ALI 2.500 En	20
		0.1	ALI 2.500 Ap		0.1	ALI 2.500 Bp		0.1	ALI 2.500 Cp		0.1	ALI 2.500 Dp		0.1	ALI 2.500 Ep	20
		0.2	ALI 2.500 Ar		0.2	ALI 2.500 Br		0.2	ALI 2.500 Cr		0.2	ALI 2.500 Dr		0.2	ALI 2.500 Er	20
		0.4	ALI 2.500 At		0.4	ALI 2.500 Bt		0.4	ALI 2.500 Ct		0.4	ALI 2.500 Dt		0.4	ALI 2.500 Et	20
		0.7	ALI 2.500 Av		0.7	ALI 2.500 Bv		0.7	ALI 2.500 Cv		0.7	ALI 2.500 Dv		0.7	ALI 2.500 Ev	20
		1.0	ALI 2.500 Aw		1.0	ALI 2.500 Bw		1.0	ALI 2.500 Cw		1.0	ALI 2.500 Dw		1.0	ALI 2.500 Ew	20
		2.0	ALI 2.500 Ax		2.0	ALI 2.500 Bx		2.0	ALI 2.500 Cx		2.0	ALI 2.500 Dx		2.0	ALI 2.500 Ex	10
		3.0	ALI 2.500 Ay		3.0	ALI 2.500 By		3.0	ALI 2.500 Cy		3.0	ALI 2.500 Dy		3.0	ALI 2.500 Ey	4

■ ケースセット

型式 (名称)	ケース	シム構成			総枚数	納期 (日)
		サイズ (a × b mm)	厚さ	枚数		
PERMABLOC (パーマブロック ケースセット)  パーマブロックケース A	A (ALI 2.860-KP)	I (60 × 50)	9種類(※) 0.025mm 0.05mm 0.1mm 0.2mm 0.4mm 0.7mm 1.0mm 2.0mm 3.0mm	厚さ 0.025mm～ 1.0mmは 各サイズ 20枚セット	632	問い合わせ
		II (80 × 70)				
		III (100 × 80)				
		IV (130 × 105)				
	B (ALI 2.861-KP)	I (60 × 50)			316	
		II (80 × 70)				
	C (ALI 2.862-KP)	III (100 × 80)		厚さ2.0mmは 各サイズ 10枚セット	158	
	D (ALI 2.863-KP)	IV (130 × 105)				
	E (ALI 2.866-KP)	V (200 × 165) (※)		厚さ3.0mmは 各サイズ 8枚セット	138	
	F (ALI 2.864-KP)	III (100 × 80)				
		IV (130 × 105)			316	

1. ※：サイズVには、厚さ0.025mmがありません。

⚠ 注意 異常作動、事故やケガを避けるために、製品は仕様範囲外で使用しないでください。

■ 発注方法

下記の項目順にご注文ください。

● 単品を発注の場合

型 式	…	部品No.	…	パック数
(例) PERMABLOC (パーマブロック)	…	ALI 2.500 Br	…	2

● ケースセットを発注の場合

型 式	…	ケース	…	個 数
(例) PERMABLOC (パーマブロック ケースセット)	…	A (ALI 2.860-KP)	…	1

1. 使用されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

本来の用途、使用目的以外には使用しないでください。
製品改良のため、仕様変更することがあります。